

Sparkfix Fixadores Comércio Ltda

Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: www.sparkfix.com.br

VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP

E-mail: sparkfix@sparkfix.com.br


PÉ ARTICULADO BASE EM POLIAMIDA 40 MM – LISA - (HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX)



HASTE EM FERRO ZINCADO



HASTE EM AÇO-INOX-304



(INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO) – (CÓD. SA40)

Pé nivelador articulado: possui haste articulada, que permite o nivelamento do equipamento, compensando as irregularidades do piso.

Material da Base: injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

Parafuso: usinado esférico e roscado em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

Apoio antivibratório: borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (opcional)

Base c/ diâmetro de: (40mm lisa)

Roscas em (mm) – M8 - M10 - M12 – M14 e M16.

Roscas em (polegada) – 5/16" - 3/8" - 1/2" – 5/8".

Comprimentos de roscas: 50, 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 até 1000mm.

Capacidade de Carga: de 300 a 800 kg p/pç.

Indicados para equipamentos: que necessitam de nivelamento em 100% devido as irregularidades do piso.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
40 MM	SA401070FN	SA401070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
40 MM	SA4010100FN	SA4010100FB	M10	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
40 MM	SA401270FN	SA401270FB	M12	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
40 MM	SA4012100FN	SA4012100FB	M12	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
40 MM	SA401470FN	SA401470FB	M14	50 MM	70	73	600	Ferro Zinc.
40 MM	SA4014100FN	SA4014100FB	M14	70 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
40 MM	SA4016100FN	SA4016100FB	M16	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
40 MM	SA4020100FN	SA4020100FB	M20	70 MM	100	103	900	Ferro Zinc.
40 MM	SA4012100AN	SA4012100AB	M12	70 MM	100	103	500	Inox-304
40 MM	SA4016100AN	SA4016100AB	M16	70 MM	100	103	800	Inox-304
40 MM	SA403/8-70FN	SA403/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
40 MM	SA403/8-100FN	SA403/8-100FB	3/8"	70 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
40 MM	SA401/2-70FN	SA401/2-70FB	1/2"	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
40 MM	SA401/2-100FN	SA401/2-100FB	1/2"	70 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
40 MM	SA405/8-100FN	SA405/8-100FB	5/8"	70 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

(Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade)

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email sparkfix@sparkfix.com.br - Site : www.sparkfix.com.br

Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701